






PŘEHLED TĚSNĚNÍ



Těsnění upínacích ložisek	Popis	Ochrana proti silnému znečištění (bláto, písek ...)	Ochrana proti tvrdým nárazům (kamery, hroudy ...)	Odolnost proti vysokotlakému čištění vodou	Vliv na otáčky (% max. otáček)
	Jednobřité těsnění Jednobřité těsnění z materiálu NBR navulkanizované na konci plechové krytky Standard pro řady US a ES	★★★★★	★★★★★	★★★★★	100%
	Jednobřité těsnění s předsazenou krytkou Jednobřité těsnění z materiálu NBR navulkanizované na plechovou výztuhu, s předsazenou plechovou krytkou Standard pro řady UC a EX	★★★★★	★★★★★	★★★★★	100%
	Trojbřité těsnění L3 Těsnění pro velmi znečištěná prostředí: Trojbřité těsnění z materiálu NBR navulkanizované na korozivzdornou plechovou krytku Standard pro řady UC...L3 a EX...L3	★★★★★	★★★★★	★★★★★	30%
	Labyrintové těsnění L4 Těsnění pro velmi znečištěná prostředí s menším třecím momentem než u těsnění L3: Dvě těsnění z materiálu NBR navulkanizovaná na korozivzdorné plechové krytky vytváří systém tří těsnících břitů labyrintového těsnění. Kroužky ložiska jsou opatřeny ochranou proti korozi. Standard pro řady UC2...L4 a EX2...L4 do vnitřního průměru 50 mm	★★★★★	★★★★★	★★★★★	40%
Specific for AGRICULTURE 	Speciální těsnění AGR pro zemědělské aplikace Těsnění typu L3 pro velmi znečištěná prostředí chráněné navíc silnou pozinkovanou plechovou krytkou. Kroužky ložiska jsou opatřeny ochranou proti korozi. Standard pro řady UC2...AGR a EX2...AGR do vnitřního průměru 50 mm	★★★★★	★★★★★	★★★★★	25%